

# 客户端配置操作手册

地址:浙江省杭州市滨江区网商路 399 号 电话:95-163-188 E-mail: kf@office.163.com



目录
----

前言	2
一、网易邮箱大师	2
1、POP3协议	2
2、IMAP协议	5
3、专有协议	8
二、Foxmail	10
1、POP协议	10
2、IMAP协议	12
$\Xi$ · Microsoft office outlook ( 2016 )	15
1、POP协议	15
2、IMAP协议	
3、Exchange协议	21
四、Win10邮件客户端	24
1、POP协议	24
2、IMAP协议	
五、Thunderbird	35
1、POP协议	35
2 、ΙΝΛΑΡ+ΙΛὴΨ	
2 <sup>-</sup> IIVIAF 财政	
六、Mac Mail	41
<ul> <li>六、Mac Mail</li></ul>	41
<ul> <li>六、Mac Mail</li></ul>	41 41 47
<ul> <li>ネ、Mac Mail</li> <li>1、POP协议</li> <li>2、IMAP协议</li> <li>±、Mac outlook</li> </ul>	41 41 47 53
<ul> <li>ネ、Mac Mail</li> <li>1、POP协议</li> <li>2、IMAP协议</li> <li>±、Mac outlook</li> <li>1、POP协议</li> </ul>	



## 前言

因示例账号(test@qiye.com)归属于华东服务器,本文所有截图中的服务器 配置仅适用于华东账号。

华北服务器归属账号请参考如下配置。除服务器地址配置外,其余配置皆相同。 pop 设置: pop.qiye.163.com,不加密端口 110,加密端口 995 imap 设置: imap.qiye.163.com,不加密端口 143,加密端口 993 smtp 设置: smtp.qiye.163.com,不加密端口 25,加密端口号为 994、465、587 exchange 设置: exchange.qiye.163.com

## 一、网易邮箱大师

1、POP3 协议

**第一步:**从邮箱大师官网 <u>http://mail.163.com/dashi/</u>下载并成功安装邮箱大师客 户端后打开。



¢	×
163/QQ/Gmail/企业邮箱等	
密码	
登录大师帐号	

第二步:输入帐号信息。此时输入框会出现"服务器配置"提示。

	¢	>
Ēβ		
	1	
test@qiye.com	服务器配置	
*****		
登录		
登录 登录 登录		



**第三步**:点击"服务器配置",选择协议类型为 POP。填写帐号和密码; 建议您使用 SSL 加密设置,更安全。

接收邮件服务器: pophz.qiye.163.com 勾选"SSL"时,端口号: 995 发送邮件服务器: smtphz.qiye.163.com 勾选"SSL"时,端口号: 994/465/587 请注意: 在设置 POP 协议时会有在服务器保留周期的选项,建议选择"永久保 留",否则邮件会在一段时间后从服务器中删除。

协议	POP3 V
收信服务器	pophz.qiye.163.com
端口	995 🗹 使用安全链接(SSL)
帐号	test@qiye.com
密码	*******
服务器备份	邮件收取后,在服务器上 永久保留 🗸
发信服务器	smtphz.qiye.163.com
端口	465 🗹 使用安全链接(SSL)
帐号	test@qiye.com
05+777	******
25,424	

第四步:如果您需要选择不加密;请取消勾选"SSL"

POP 端口号: 110; SMTP 端口号: 25



协议	POP3 ~	
收信服务器	pophz.qiye.163.com	
端口	110 使用安全链接(SSL)	
帐号	test@qiye.com	
密码	*****	
服务器备份	邮件收取后,在服务器上 永久保留 ~	
服务器督份发信服务器	邮件收取后,在服务器上 永久保留 ~ smtphz.qiye.163.com	
服务器备份 发信服务器 端口	邮件收取后,在服务器上 永久保留 ~ smtphz.qiye.163.com 25 (使用安全链接(SSL)	
服务器备份 发信服务器 ) ) ) ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ( ) ) ) ( ) ) ( ) ) ( )) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) () ) ) ( ) ) ( ) ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ( ) ) ) ) ( ) ) ) ) ( ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ( ) ) ) ) ( ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ( )) ) ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ) ( ) () ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ()) ) ) ) ) ) ) ) () ) ) ) ) ) ) ) ) () ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	邮件收取后,在服务器上 永久保留 ~ smtphz.qiye.163.com 25 使用安全链接(SSL) test@qiye.com	
服务器备份 发信服务器 ) ) ) ) ) ( ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ) ( ) ) ) ) ( ) ) ) ) ( ) ) ) ) ( ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ( ) ) () ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ( )) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ()) ) ) () ) ) ) ) () ) ) ) ) ) ) ) ) () ) ) ) ) ) () ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	邮件收取后,在服务器上 永久保留 ~ smtphz.qiye.163.com 25 使用安全链接(SSL) test@qiye.com	

第五步:点击确定,完成设置。

2、IMAP 协议

第一步:从邮箱大师官网 http://mail.163.com/dashi/下载并成功安装邮箱大师 客户端后打开。



¢	×
163/QQ/Gmail/企业邮箱等	
密码	
登录大师帐号       □     ●       ●     ●       ●     ●	

**第二步**:输入网易企业邮箱帐号密码信息点击登录。

test@qiye.com	服务器配置
*****	
東登	
皇录大师帐	(B) (D)



**第三步**:点击"服务器配置",选择协议类型为 IMAP。填写帐号和密码; 建议您使用 SSL 加密设置,更安全。

接收邮件服务器: imaphz.qiye.163.com 勾选"SSL"时,端口号: 993

发送邮件服务器: smtphz.qiye.163.com 勾选"SSL"时,端口号: 994/465/587

服务器设置		×
协议	IMAP ~	
收信服务器	imaphz.qiye.163.com	
端口	993    使用安全链接(SSL)	
帐号	test@qiye.com	
密码	*****	
发信服务器	smtphz.qiye.163.com	
端口	465	
帐号	test@qiye.com	
密码	*****	
	确定取消	

**第四步**:如果您需要选择不加密;请取消勾选"SSL" IMAP 端口号: 143; SMTP 端口号: 25

服务器设置		×
协议	IMAP ~	
收信服务器	imaphz.qiye.163.com	
端口	143 使用安全链接(SSL)	
帐号	test@qiye.com	
密码	*****	
发信服务器	smtphz.qiye.163.com	
端口	25 使用安全链接(SSL)	
帐号	test@qiye.com	
密码	*****	
	确定取消	ă

**第五步:**点击确定,完成设置

#### 3、专有协议

網易 企业邮箱 giye.163.com

第一步:从邮箱大师官网 http://mail.163.com/dashi/下载并成功安装邮箱大师客 户端后打开。



¢	×
163/QQ/Gmail/企业邮箱等	
密码	
登录大师帐号       □     ●       ●     ●       ●     ●	

**第二步:**输入网易企业邮箱帐号密码信息点击登录。

Œ	B
test@qiye.com	服务器配置
*******	
登录	a la
10 <b>3</b> + 10	<b>帐号</b>
星灰人侧	

第三步:完成配置。



# \_ 、 Foxmail

## 1、POP 协议

**第一步**:打开 foxmail,点击菜单栏最右边的工具按钮,选择"帐号管理",点击左下角"新建"。

系统设置					×
B <u>2</u>	<b></b>	6	$\overline{\mathbf{v}}$	-	Ô
常用	写邮件	网络	反垃圾	插件	高级
		设置	服务器	高级	
	Email地址:				
	密码:				
	显示名称:				
	发信名称:				
		帐号不活动	~		
		📃 定时收取	邮件每隔 0	分钟	
新建导入删除					
			确定	取消	应用(A)

**第二步**:填入完整的邮箱地址: test@qiye.com、密码,并单击左下角手动设置按钮。



新建帐号		×
		⑦ 帮助
E-mail地址:	test@qiye.com	1
密码:	****	i I
手动设置	创建	取消

第三步:填写邮箱帐号: test@qiye.com 选择接收服务器类型: IMAP;
接收邮件服务器: imaphz.qiye.163.com 不勾选 "SSL"时,端口号: 143;
发送邮件服务器: smtphz.qiye.163.com 不勾选 "SSL"时,端口号: 25;

<b>妾收服务器类型</b> :	IMAP		~
邮件帐号:	test@qiye.com		
密码:	*******		
IMAP服务器:	imaphz.qiye.163.com	□ SSL 端口:	143
SMTP服务器:	smtphz.qiye.163.com	🗌 SSL 端口:	25
	如果服务器支持,就	使用STARTTLS加密	(传输(T)
	代理设置		

第四步:我们强烈推荐您使用 SSL 加密设置,邮箱使用更安全

网易公司版权所有 © 1997~2020



请勾选"SSL"; imap 端口号: 993 smtp 端口号: 994。

接收服务器类型:	IMAP				v
邮件帐号:	test@qiye.com				
密码:	******				
IMAP服务器:	imaphz.qiye.163.com	🗹 SSL	端口:	993	
SMTP服务器:	smtphz.giye.163.com	🗹 SSL	端口:	994	
	如果服务器支持,就	使用START	TLS加密	(传输(T	)
	代理设置				

第五步:点击"创建",完成

新建帐号	×
test@qiye.com	
设置成功	
元応	6

2、IMAP 协议

第一步:打开 formail,点击菜单栏最右边的工具按钮,选择"帐号管理",点击左



下角"新建"。

系统设置						×
	L	<b></b>		$\overline{\mathbf{v}}$	-	ŵ
常用	帐号	写邮件	网络	反垃圾	插件	高级
新建	· 	Email地址: 密码: 显示名称: 发信名称:	设置       ()       ()       ()       ()       ()       ()       ()       ()       ()       ()       ()       ()       ()	▶ 服务器 7	高级	
				确定	取消	应用(A)

**第二步**:填入完整的邮箱地址: test@qiye.com、密码,并单击左下角手动设置按钮。

新建帐号		×
		②帮助
E-mail地址:	test@qiye.com	
密码:	******	
手动设置	创建	取消

第三步:填写邮箱帐号: test@qiye.com 选择接收服务器类型: POP;



接收邮件服务器: pophz.qiye.163.com 不勾选 "SSL"时,端口号: 110;

发送邮件服务器: smtphz.qiye.163.com 不勾选 "SSL"时, 端口号: 25;

接收服务器类型:	POP3	
邮件帐号:	test@qiye.com	
密码:	*******	
POP 服务器:	pophz.qiye.163.com	🗌 SSL 講日: 110
SMTP服务器:	smtphz.giye.163.com	🗌 SSL 靖口: 25
	如果服务器支持,就	使用STARTTLS加密传输(
	代理设置	

**第四步**:我们强烈推荐您使用 SSL 加密设置,邮箱使用更安全 请勾选"SSL"; pop 端口号: 995 smtp 端口号: 994。

接收服务器类型:	POP3		~
邮件帐号:	test@qiye.com		
密码:	*******		
POP 服务器:	pophz.qiye.163.com	☑ SSL 端口:	995
SMTP服务器:	smtphz.giye.163.com	☑ SSL 端口:	994
	如果服务器支持,就	使用STARTTLS加速	(传输(T)
	代理设置		

网易公司版权所有 © 1997~2020



第五步:点击"创建",完成

## $\equiv$ Microsoft office outlook (2016)

1、POP 协议

第一步: 启动 outlook2016, 选择"文件"-"信息"-"添加帐户"。



第二步:输入完整的邮箱帐号,点击连接。

	×
欢迎使用 Outlook	
输入电子邮件地址以添加帐户。	
test@qiye.com 高级选项 ↓	
3 <u>4</u> -4-2	
上 按	



#### **第三步**:帐户类型,选择 POP。

( <del>C</del> )	24	权业户米	<b>FI</b>	
	20	关门加丰	<del>1</del> 2	
	1		6	
	Office 265	Outlook.com	Google	
	Office 303	Outiook.com	Google	
		_	_	
	E		$\sim$	
	Exchange	POP	IMAP	
		-		

第四步:输入帐号密码和服务器地址信息,点击连接。

建议使用 SSL 加密设置,邮件收发更安全。

接收邮件服务器: pophz.qiye.163.com 勾选 "SSL"时,端口号: 995;

发送邮件服务器: smtphz.qiye.163.com 勾选"SSL"时,端口号: 994/465/587;

接收邮件			-	
服务器 pophz.qiye.16	3.com 端口	995		
☑ 此服务器要求加密连接	SSL/TLS)			
待发邮件 服务器 smtohz give 1	63 com	端口	465	
加密方法 SSL/TLS =	]			
□ 要求使用安全密码验证	SPA)进行费录			
邮件传递 □ 使用现有数据文件			365	

第五步:如果您需要选择不加密; 请取消勾选"SSL"

网易公司版权所有 © 1997~2020



POP 端口号: 110 SMTP 端口号: 25;

接收邮件
服务器 pophz.qiye.163.com 端口 110
存发邮件 服务器 smtphz.qiye.163.com 满口 25 加密方法 无 *
□ 要求使用安全密码验证(SPA)进行登录
邮件传递 使用现有数据文件 1012年

第六步:输入你的输入您的邮箱帐号密码信息,点击确定。

176	即将准备就绪	
Internet	电子邮件	
<b>3</b> ** 1	<ul> <li>村以下服务器输入您的用户名和密码。</li> <li>服务器 pophz.qiye.163.com</li> <li>用户名(U): test@qiye.com</li> <li>都研(P): ************************************</li></ul>	
	2 将密码保存在密码表中(S)	

**第七步:**设置完成





<sup>添加 test@qiye.com</sup> 帐户设置完毕	×
确定	
□ 在我的手机上也设置 Outlook Mobile	

2、IMAP 协议

**第一步:**启动 outlook2016,选择"文件"-"信息"-"添加帐户"。

${\bf igodol}$	
信息	帐户信息
打开和导出	
局存为	► POP/SMTP
保存推进	
打印	Imp C 以目       更改此帐户的设置或设置更多的连接。       ● 获得适用于 iPhone、iPad、Android 或 Windows 10 移动版的 Outlook 应用。
Office 帐 户	邮箱设置
反馈	□ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
支持	
选项	
退出	管理 更新。 规则和通知

第二步:输入完整的邮箱帐号,点击连接。



	×	
欢迎使用 Outlook		
输入电子邮件地址以添加帐户。		
test@qiye.com		
高级选项 >		
连接		

第三步:帐户类型,选择 IMAP。

e				×
	选	择帐户类	型	
	n	0	G	
	Office 365	Outlook.com	Google	
	E			
	Exchange	POP	IMAP	
		L		

第四步:输入帐号密码和服务器地址信息,点击连接。

建议使用 SSL 加密设置,邮件收发更安全。

接收邮件服务器: imaphz.qiye.163.com 勾选"SSL"时,端口号: 993;

发送邮件服务器: smtphz.qiye.163.com 勾选"SSL"时,端口号: 994/465/587;

网易公司版权所有 © 1997~2020



\_\_\_\_

服务器	imaphz.give.163.com	端口	993	
加密方法	t SSL/TLS *		1.0000000	
服务器	smtphz.qiye.163.com		端口	465
加密方法	t SSL/TLS *			
	ansa amaritar H	接		

第五步:如果您需要选择不加密; 请取消勾选"SSL"

IMAP 端口号: 143 SMTP 端口号: 25;

接收邮件					
服务器	imaphz.qiye.163.com	第日	143		
加密方法	去 无 👻				
加密方河	t = +		- Contraction of the second		
服务器	smtpnz.qiye.163.com		調口 2	25	
Library Jr.					
」要求	使用安全部种验证(SPA)进行算束				
		tr tat			
		王坟			

第六步:输入你的输入您的邮箱帐号密码信息,点击确定。



	B	即将准备就绪	
Internet 🛱	子邮件		
<b>?</b> 服 用 変 辺	以下服务  务器  户名(U):  荷(P):  将密码保	操輸入想的用户名和密码。 imaphz.qiye.163.com test@qiye.com ******** 存在密码表中(S)	

第七步:设置完成

	X
添加 test@qiye.com	
帐户设置完毕	
确定	
在我的手机上也设置 Outlook Mobile	

3、Exchange 协议

**第一步:**启动 outlook2016,选择"文件"-"信息"-"添加帐户"。



第二步:输入完整的邮箱帐号,点击连接。

	×
欢迎使用 Outlook	
制入电子邮件地址以添加帐户。	
test@qiye.com	
高级选项 ~	
连接	

第三步:帐户类型,选择 Exchange,点击下一步。



网易企业邮箱产品手册

添加帐户				×
选择服务				ζ,
	<ul> <li>Outlook.com 或 Exchange ActiveSync 兼容的服务(A)</li> <li>连接到 Outlook.com 等服务以访问电子邮件、日历、联系人和任务</li> </ul>			
	○ POP 或 IMAP(P) 连接到 POP 或 IMAP 电子邮件帐户			
		< 上一步(B)	下一步(Ŋ) >	取消

**第四步**:输入帐号密码和服务器地址信息,点击下一步连接。

邮件服务器: exchangehz.qiye.163.com (华东)



添加帐户		$\times$
服务器设置 输入连接到 Exchan	ange ActiveSync 服务所需的信息。	苓
用户信息 您的姓名(Y): 电子邮件地址(E): 服务器信息 邮件服务器: 登录信息 田白名(U):	test@qiye.com exchagehz.qiye.163.com	
用户名(U): 密码(P):	Iest@qiye.com ☑ 记住密码(B)	
脱机设置 保持脱机的邮件(Q):	: 全部	
	<上一步(B) 下一步(N) >	取消

第五步:设置完成

## 四、Win10 邮件客户端

1、POP 协议

第一步:启动 Win10 邮件客户端,选择左侧"账户",点击右侧"添加帐户"。





## **第二步:**选择"高级设置"。



網易	<b>企业邮箱</b> qiye.163.com
添加帐户	

添加帐户	× ×	5
将帐F 件和明	□添加到 邮件、日历 和 人员,以访问电子邮件、日历事 联系人。	
0	Outlook.com Outlook.com, Live.com, Hotmail, MSN	
E	Exchange Exchange, Office 365	
G	Google	
	Yahool	
$\square$	iCloud	
	其他帐户 POP, IMAP	
₽	高级设置	
	关闭	

第三步:选择"internet 电子邮件"。



97704£1				
高级设 选择要设 商进行确	置 置的帐户的类型 认。	型。如果你不确定,	,请与你的服务提供	
Exchang 包括Exchan	Exchange ActiveSync 包括Exchange和其他使用Exchange ActiveSync的账户。			
Internet	电子邮件			
<b>Internet</b> 使你可以在	电子邮件 Web 浏览器中查看	師电子邮件的 POP 账户	或 IMAP 账户。	
<b>Internet</b> 使你可以在	电子邮件 Web 浏览器中查看	電子邮件的 POP 账户	或 IMAP 账户。	
<b>Internet</b> 使你可以在	电子邮件 Web 浏览器中查看	電子邮件的 POP 账户	或 IMAP 账户。	
<b>Internet</b> 使你可以在	电子邮件 Web 浏览器中查看	電子邮件的 POP 账户	或 IMAP 账户。	

**第四步**: 输入电子邮件地址、用户名、密码等选项。

注: 用户名请输入完整邮箱地址



加帐户	×
Internet 电子邮件帐户	
电子邮件地址	
test@qiye.com	
用户名	
test@qiye.com	
示例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain\kev	vinc
密码	
*****	
帐户名	
test@qiye.com	
使用此名称发送你的邮件	
取消 登录	

第五步:选择 POP3 协议,输入服务器地址,点击登录

传入电子邮件服务器: pophz.qiye.163.com

传出(SMTP)电子邮件服务器: smtphz.qiye.163.com

建议勾选 SSL 加密设置,邮件收发更安全。



加帐户	×
Internet 电子邮件帐户	
传入电子邮件服务器	
pophz.qiye.163.com	
帐户类型	
POP3	~
传出(SMTP)电子邮件服务器	
smtphz.qiye.163.com	
✔ 传出服务器要求进行身份验证	E
✔ 发送电子邮件时使用同一用户	白名和密码
✓ 需要用于传入电子邮件的 SSI	L
✓ 需要用于传出电子邮件的 SSI	L
取消	委录

**第六步:**设置完成。



添加帐户	×
已全部完成!	
你的帐户已成功设置。	
test@give.com	

## 2、IMAP 协议

網易 <u>企业邮箱</u> giye.163.com

第一步:启动 Win10 邮件客户端,选择左侧"账户",点击右侧"添加帐户"。







**第二步:**选择"高级设置"。

<b>泰加帐户</b>	×
将帐户添加到 邮件、日历 和 人员,以访问电子邮( 件和联系人。	牛、日历事
Outlook.com Outlook.com, Live.com, Hotmail, MSN	
Exchange Exchange, Office 365	
Google	
Yahoo!	
iCloud	
▶ 其他帐户 POP, IMAP	
☆ 高级设置	
关闭	



#### 第三步:选择"internet 电子邮件"。

添加帐户

×

高级设置

选择要设置的帐户的类型。如果你不确定,请与你的服务提供 商进行确认。

Exchange ActiveSync

包括Exchange和其他使用Exchange ActiveSync的账户。

Internet 电子邮件 使你可以在 Web 浏览器中查看电子邮件的 POP 账户或 IMAP 账户。

取消

第四步:输入电子邮件地址、用户名、密码等选项。

注: 用户名请输入完整邮箱地址



添加帐户

×

#### Internet 电子邮件帐户

电子邮件地址
test@qiye.com
用户名
test@qiye.com
示例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain\kevinc
密码
*****
帐户名
test@qiye.com
使用此名称发送你的邮件

第五步:选择IMAP协议,输入服务器地址,点击登录

传入电子邮件服务器: imaphz.qiye.163.com

取消

传出(SMTP)电子邮件服务器: smtphz.qiye.163.com

建议勾选 SSL 加密设置,邮件收发更安全。

登录



**第六步:**设置完成。



添加帐户	×
已全部完成! 你的帐户已成功设置。	
test@qiye.com	

# 五、Thunderbird

1、POP 协议

**第一步:**启动 Thunderbird,点击"工具",打开"帐户设置",选择"帐号操作"中的 "添加邮件帐户"。



本地文件夹	帐户设置
22次即件设置 销盘空间	以下是特殊帐户。设有相关标识。
发送 CMTF) 服务器	執戶名称: 00 本地文件共
	消息存储
	□ 還出时清空 "废件箱" (Q)
	本地目录:
	C:\Documents and Settings\Administrator\Application Da 同院 ④…

**第二步**:打开"邮件帐户设置", 填入必要信息。其中, 电子邮件地址为 test@qiye.com, 点击"继续"。

你的名字: (M)	test	你的名字,显示给其他人
电子邮件地址:(L)	test@qiye.com	
密码: (E)	*****	
	☑ 记住密码 @)	

第三步:点击"手动设置"。

你的名字: (1)	test	你的名字,显示给其他人	
电子邮件地址: ①	test@qiye.com		
密码: (Ľ)		•	
	🗹 记住密码 🕲)		

第四步:我们强烈推荐您使用 SSL 加密设置,邮箱使用更安全。

接收: 帐户类型为 POP, 端口号为 995, 选择"SSL/TLS";

发出: 端口号为 994, 选择"SSL/TLS";

身份验证均选择"普通密码";

網易 企业邮箱 giye.163.com

用户名: test@qiye.com; 填写完整后点击"创建帐户"。

			服务器主机名	初口		SSL		具份验证	
<b>报收</b> :	P0P3	*	pophz.qiye.163.com	995	*	SSL/TLS	~	普通签码	
发出:	SHIT		smtphz.giye.163.com	994	~	SSL/TLS		曾通您转	15
用户名:					_				

**第五步**:如无须使用加密形式,

接收: 帐户类型为 POP, 端口号为 110, 选择"无";



发出: 端口号为 25,选择"无";

身份验证均选择"普通密码";

用户名: test@qiye.com; 填写完整后点击"创建帐户"。

操教: pops ♥ pophz.qiye 163.com 110 ♥ 无 ♥ 書通答				224	1001	各種主柄名			
	56	★ 普通	8	▼ 无	110	oophz.giye.163.com	*	POP3	接收:
X出: switp smitphz.qiye.163.com w 25 w 无 ● 音通密	549 P	🖌 🗑		* 无	25	mtphz.qiye.163.com 🐱	[	SWTP	发出:
用户名:									用户名:

2、IMAP 协议

**第一步:**启动 Thunderbird,点击"工具",打开"帐户设置",选择"帐号操作"中的 "添加邮件帐户"。



本地文件夹	帐户设置
拉场邮件设置 销盘空间 发送 CMTF)服务器	以下最特殊秩戶,设有相关标识。 株戶名称:(2) 本地文件夫 消息存積 [ 退出时港空"废件箱"(2) 本地目录: C.\Bocuments and Settings\Administrator\Application Da (初定(2)…
株号操作(A) 添加部件帐户(A)	

**第二步**:打开"邮件帐户设置", 填入必要信息。其中, 电子邮件地址为 test@qiye.com, 点击"继续"。

你的名字: (2)	test	你的名字,显示结其他人
电子的开始证:(证)	test@qiye.com	
12月・(1)	☑ 记住密码 @)	

第三步:点击"手动设置"。



第四步:我们强烈推荐您使用 SSL 加密设置,邮箱使用更安全。

接收: 帐户类型为 IMAP, 端口号为 993, 选择"SSL/TLS";

发出: 端口号为 994, 选择"SSL/TLS";

身份验证均选择"普通密码";

網易 企业邮箱 giye.163.com

用户名: test@qiye.com; 填写完整后点击"创建帐户"。

电子邮件地	#: W	te	st@qiye.com						
世码:	1	•••							
	E	记住	密码 億)						
			影英國王和名	100		277,		身份验证	
療收:	IMAP	4	imaphz.qiye.163.com	993	*	SSL/TLS	141	曾通世纪	X
業出:	1782		smtphz.giye.163.com	994	×	SSL/TLS	M	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	×.
-				1					



第五步:如无须使用加密形式,

接收: 帐户类型为 IMAP, 端口号为 143, 选择"无";

发出: 端口号为 25,选择"无";

身份验证均选择"普通密码";

用户名: test@qiye.com; 填写完整后点击"创建帐户"。

			服务得主机名	1000		221		局倍验证	
接收:	INAP	Y	imaphz.qiye.163.com	143	¥	无	¥	普通密码	×
发出:	SWITP		smtphz.qiye.163.com 🐱	25	~	STARTTLS	~	普通密码	~
用户名:									

## 六、Mac Mail

#### 1、POP 协议

第一步:打开Mac mail,点击左上角"邮件",添加帐户





邮件 文件 编辑	显示 邮箱 邮件 格式 窗口 帮助	
关于邮件	收件箱(只读)	
偏好设置 ೫,		Q 搜索
帐户	± 草稿 附加的	
添加帐户	按日期排序 × (同	
服务 ▶		
隐藏邮件 第日		
隐藏具他 <b>\</b> 器H 全部显示		
退出邮件 第Q		
		未选择邮件

第二步:选择"其他'邮件'帐户",点击"继续"

6 <b>•</b> •	收件箱 (只读)	A 1000
		V BA
<ul> <li>○ ○</li> <li>○ ○</li></ul>	- 取消 - していの - して	Q. 搜索 择邮件

第三步:输入账号密码,点击"登录"



0.0	废纸要 (0 封邮件)
e e	
11 創稿 取作剤(63) × 已設	2出邮件 草积(10) 有識極(11)
	取目     通加"邮件"帐户       客概:     名称:       电子邮件地址:     test@qiye.com       密码:     主要   床选择邮件
正在下载邮件	

**第四步**:点击"登录"后会有报错提示"无法验证帐户名或密码",帐户类型选择"POP"

收件服务器: pophz.qiye.163.com 发件服务器: smtphz.qiye.163.com,

点击"登录",即可创建成功。



 qiye.163.com

第五步:如果您的邮件接收或发送不需要采用 SSL 加密:进入自动管理连接设置,接收邮件端口参数为:110,不勾选"使用 LTLS/SSL",发送邮件端口号为 25,不勾选"使用 LTLS/SSL"。

点击"邮件"---偏好设置---帐户---服务器设置---勾选"自动管理连接设置"





☑ ☑ ☑ Ⅲ 邮稿 收件組 (61) 已3 邮稿	<ul> <li>         通用 帐户 垃圾邮件 字体与颜色 查看 编写 签名 规则     </li> </ul>	
<ul> <li>▶ 草稿</li> <li>✓ 已发出邮件</li> <li>〒 垃圾邮件</li> <li>〒 归档</li> </ul>	● POP          W户信息       邮箱行为       服务器设置         軟件服务器       (POP)         用户名:       test@qiye.com         密码:       ********         主机名:       pophz.qiye.163.com         ● 自动管理连接设置       高级 POP 设置         发件服务器       (SMTP)         航户:       #******         王机名:       test@qiye.com         密码:       *******         主机名:       smtphz.qiye.163.com         密码:       *******         主机名:       smtphz.qiye.163.com         ② 自动管理连接设置       ●	
	+ -	



■ 邮件 文件 编辑	显示 邮箱 邮件 格式 窗口 帮助
<ul> <li>●●●</li> <li>回 ご</li> <li>回 部稿 改件稿(61) E</li> </ul>	
	(株) 単純行为 現券表現費
┣ 草稿	@ POP
✓ 已发出邮件	收件服务器 (POP)
回 垃圾邮件	用户名: test@qiye.com
▶ □ 归档	密码: ensterns
	主机名: pophz.giye.163.com
	□ 自动管理连接设置
	端口: 110 使用 TLS/SSL
	鉴定: 密码
	高级 POP 设置
	发件服务器 (SMTP)
	(KP: )]
	用户名: test@qiye.com
	密码: *******
	主机名: smtphz.giye.163.com
	□ 自动管理连接设置
	靖口: 25      使用 TLS/SSL
	鉴定: 密码
	存储
	+ -
	2

第六步:我们强烈推荐您使用 SSL 加密设置邮件接收和发送,邮箱使用更安全,接收邮件端口参数为:995,勾选"使用 LTLS/SSL",发送邮件端口为:465,勾选"使用 LTLS/SSL"。



図 (1) 創稿 後件稿 (61) 已X					
<ul> <li>◎ 收件箱</li> <li>● 草稿</li> <li>✓ 已发出邮件</li> <li>&gt; 垃圾邮件</li> <li>&gt; 回 归档</li> </ul>	POP	(中 手体句版包 里 收件服务 用户名: 密码: 主机名:		服务器设置	
		端口: 鉴定: 发件服务	<ul> <li>自动管理连接设置</li> <li>995</li> <li>密码</li> <li>高级 POP 设置</li> <li>器 (SMTP)</li> </ul>	☑ 使用 TLS/SSL ⊙	
		味尸: 用户名: 密码: 主机名:	test@qiye.com ******** smtphz.qiye.163.com ] 自动管理连接设置		
	+ -	靖口: 鉴定:	465 密码	✔ 使用 TLS/SSL ② 存储	

## 2、IMAP 协议

第一步:打开Mac mail,点击左上角"邮件",添加帐户





第二步:选择"其他'邮件'帐户",点击"继续"



第三步:输入账号密码,点击"登录"



0		废纸装(0)	19邮件)		
	E E U +	<	<b>P</b>		の規定
□創稿 段件稿(63) · E	发出邮件 草稿(10) 有旗标(11)				
<ul> <li>□ 取件箱</li> <li>□ 有旗标</li> <li>□ 草稿</li> <li>① 草稿</li> <li>⑦ 已发出邮件</li> <li>⑦ 垃圾邮件</li> <li>會 腹級要</li> <li>□ 归档</li> <li>□)ye.163.com</li> </ul>	2011 2021	"秋户 (下信意: test@qiye.c xxxxxxxx	om Milli	1 1 1 1 1	
■ 病毒文件夹 ■ 广告邮件				未选	择邮件
正在下载邮件 694/2,087					

**第四步**:点击"登录"后会有报错提示"无法验证帐户名或密码",帐户类型 选择"POP"

收件服务器: imaphz.qiye.163.com 发件服务器: smtphz.qiye.163.com,

点击"登录",即可创建成功。

**企业邮箱** giye.163.com



	收件箱 (只读)
	M TIME
編 函 教件籍 √ 已发出邮件 団 垃圾邮件 ■ Archive	按日 电子都件地址: test@qiye.com 用户名: 密码: ********
	能户类型: IMAP © 軟件服务器: imaphz.giye.163.com 发件服务器: smtphz.giye.163.com 无法验证账户名成款例。 取消 返回 意識 F1又由R/在
	E3+ mb LL.

**第五步**:如果您的邮件接收或发送不需要采用 SSL 加密:进入自动管理连接设置,接收邮件端口参数为:143,不勾选"使用 LTLS/SSL",发送邮件端口号为 25, 不勾选"使用 LTLS/SSL"。

点击"邮件"---偏好设置---帐户---服务器设置---勾选"自动管理连接设置"







网易公司版权所有 © 1997~2020



	垃圾邮件(0 封邮件)	
	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4
① 邮箱 收件箱 (6)	💷 🥥 🤿 📣 🧓 🖊 🐎 🕅	
C.961	通用 帐户 垃圾邮件 字体与颜色 查看 编写 签名 规则	
🖂 收件箱	<u>純白液素</u> 約35(石) - (2/2-323(3)	
🗋 草稿	@ IMAP	
√ 已发出邮件	收件服务器 (IMAP)	
〒 垃圾邮件	用户名: test@qiye.com	1
◎ 废纸篓	密码: *******	1
12 归档	主机者: imaphz.qiye.163.com	1
ly163Mail	自动管理连接设置	
	端口: 143 @ 使用 TLS/SSL	
	鉴定: 密码 😏	
	高级 IMAP 设置	
	发件服务器 (SMTP)	泽中
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	T T
	用户名: test@qiye.com	1
	密码: ********	
	主机名: smtphz.qiye.163.com	
	□ 自动管理连接设置	
	端口: 25      使用 TLS/SSL	]
	釜定: 密码	
	存储	]
	+ -	
		2
正在下载邮		~

第六步:我们强烈推荐您使用 SSL 加密设置邮件接收和发送,邮箱使用更安全,接收邮件端口参数为:993,勾选"使用 LTLS/SSL",发送邮件端口为:465,勾选"使用 LTLS/SSL"。



1 邮件 文件	编辑 显示 邮箱	邮件 格式	窗口 帮助	
			垃圾邮件(O 封邮件)	
	• • •		帐户	C
(二)部箱 收件箱 (6)	0 🥥 💮	A) o	i 🗹 🖉 🕅	
邮箱	通用 帐户 垃圾邮件 亨	中体与颜色 宣	看 编写 篮名 规则	
🗠 收件箱			<b>祥白信自 創設行为 日本共同</b>	
□ 草稿	(@) IMAP		411 10 424 HP401 3 73 10 52 10 50 10	
√ 已发出邮件		收件服务	器 (IMAP)	
〒 垃圾邮件		用户名:	test@qiye.com	
		密码:	*****	
1 归档		主机名:	imaphz.giye.163.com	
/y163Mail			自动管理连接设置	
		端口:	993 @ 使用 TLS/SSL	
		鉴定:	密码 😂	
			高级 IMAP 设置	
		发件服务者	B (SMTP)	泽中
		0张户:	C	1
		用户名:	test@qiye.com	
		密码:	*******	
		主机名:	smtphz.giye.163.com	
			自动管理连接设置	
		端口:	465 🕑 使用 TLS/SSL	
		蓋定:	密码	
			存储	
	+ -			
			?	
正在下载邮				

# 七、Mac outlook

- 1、POP 协议
- **第一步:**单击"Microsoft Office Outlook 2011 for mac 的图标",进入 outlook 首选 项,点击"帐户"图标。





个人设置		-	-		ARC	
76.92	tien tien tien tien tien tien tien tien	020 11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.	東別	AA 7#	自动更正	
电子邮件						
Ô	3	J	1	2		
正在读取	编写	整名	规则	11.12		
其他						
		2				
8.05	联系人	同步服务	反領			

第二步:点击"电子邮件帐户"。



**第三步**:电子邮件地址: <u>test@qiye.com</u> 类型: POP 我们强烈建议您采用 SSL 加密:

接收服务器: pophz.qiye.163.com 端口: 995 勾选"覆盖默认端口"和"使用 SSL 连接(推荐)



发送服务器: smtphz.qiye.163.com 端口: 994 勾选"覆盖默认端口"和"使用

#### SSL 连接(推荐)

输入账户信息。		
电子邮件地址:	test@qiye.com	
書码:	*******	
用户名:	test@qiye.com	
東創:	POP 1	
建设出外器	pophz.qiye.163.com : 995	
	₩EMOLIECE W MEMOLIECE W MEMOLIECE	
<b>取送服务器</b> :	smtphz.qiye.163.com	1474788
	● 東京和SLIECI ● 東市 SSL 直接(相称)	ant famous.
	取消 意如是产	
3	INAXANAPARA	

第四步:如果您的邮件收发不需要采用 SSL 加密:

接收服务器: pophz.qiye.163.com 端口: 110 不勾选"覆盖默认端口" 发送服务器: smtphz.qiye.163.com 端口: 25 不勾选"覆盖默认端口"



 输入帐户信息。		-
电子邮件地址	test@qiye.com	
密码:	*******	
周户名:	test@qiye.com	
类型:	(POP 5)	
接收服务器	pophz.qiye.163.com : 116	
	<ul> <li>■ 重加加払助口</li> <li>□ 使用 SSL 连接(推荐)</li> </ul>	
<b>农送服务器</b>	smtphz.qiye.163.com	主电子邮件服务
	<ul> <li>■重数以同口</li> <li>(単純 SSL 法律(権称)</li> </ul>	or, randols,
	(市)	
	INTARALICALE	

**第五步**:点击"添加帐户"按钮,当您目前设置为收发邮件需要采用 SSL 加密,则看到如下图示:

famal representation	1	POP BLA	
	嵌户描述:		
	个人信息		
	全名:		
	电子邮件地址:	test@qiye.com	
	游务等信息		
	用户名:	test@qiye.com	
	書码:	******	
	接收服务器:	pophz.qiye.163.com	1 995
		● 覆盖數以端口 ● 使用 SSL 连接(除带) ● 始併使用安全密码	
	发送服务器:	smtphz.giye.163.com	: 994
		■ 業差数以後の ● 使用 SSL 追捕(備有) 東多改項…	
	THROPHARM		高级

网易公司版权所有 © 1997~2020



S

第六步:点击"更多选项",填入	、用户名和密码来进行验证。
-----------------	---------------

	验证:	用户名和密码 \$
+	用户名:	test@qiye.com
	密码:	*****
		R DUO
	未限定的域:	example.com

2、IMAP 协议

**第一步:**单击"Microsoft Office Outlook 2011 for mac 的图标",进入 outlook 首选 项,点击"帐户"图标。

个人设置		1.00	-	13		
.6.		1		AA	ARC	
飛艇	教育	通知和声音	凤羽	字体	自动更近	
电子邮件						
10	3	1	12	93		
EGRA	<b>\$</b> .55	28	規則	17.21		
其他						
		2				
日历	联系人	用步服务	反領			

第二步:点击"电子邮件帐户"。

网易公司版权所有 © 1997~2020



	<b>添加帐户</b> 新要开始、请选择纸户类型。
	Exchange 統戶 Microsoft Eschange 私戶可對于全意來其他大型相對。
	电子邮件板户 POP 或 IMAP 电子邮件包户信文 Internet 服务提供用或电子邮件服务 位 AOL、Gmail、MobileMe、Windows Live Hotmail、Yahooi), 以且其他服务提供用的帐户。

**第三步**:电子邮件地址: <u>test@qiye.com</u> 类型: POP 我们强烈建议您采用 SSL 加密:

接收服务器: imaphz.qiye.163.com 端口: 993 勾选"覆盖默认端口"和"使用 SSL 连接(推荐)

发送服务器: smtphz.qiye.163.com 端口: 994 勾选"覆盖默认端口"和"使用 SSL 连接(推荐)



输入帐户值息。		
电子邮件地址	test@qiye.com	
他の	1: *******	
	O BARE PARTY ADDRESS	
用户名	: test@give.com	
类型	IMAP 0	
接收服务器	imaphz.giye.163.com	
	● 東京秋5.0013 ● 東京秋5.0013	
发送服务器	smtphz.giye.163.com	1474785
	● 報差就以明白 ● 使用 SSL 直接(格界)	al. Yahooti.
	取消 添加性产	
		_

**第四步**:如果您的邮件收发不需要采用 SSL 加密:

接收服务器: imaphz.qiye.163.com 端口: 143 不勾选"覆盖默认端口" 发送服务器: smtphz.qiye.163.com 端口: 25 不勾选"覆盖默认端口"



输入帐户信息。		
电子邮件地址:	test@qiye.com	
唐码:	******	
用户名:	test@qiye.com	
类型:	IMAP \$	
接收服务器:	imaphz.qiye.163.com	
	<ul> <li>              番茄秋5,第日             ①             役所 SSL 连接(推荐)      </li> </ul>	
发送服务器:	smtphz.qiye.163.com	L电子邮件服务
	爱喜欢乐明□     《    爱喜欢乐明□     《    使用 SSL 書像(性界)	el, Yahool).
	A Bate A	9
 	了解充法法规的信息	

**第五步**:点击"添加帐户"按钮,当您目前设置为收发邮件需要采用 SSL 加密,则看到如下图示:



8	MAP 16.2	
帐户描述:		2
个人信息		
全名:		
电子邮件地址:	test@qiye.com	
用户名:	test@qiye.com	
書码:	*******	
接收服务器	imaphz.qiye.163.com	: 993
	<ul> <li>■美数以同口</li> <li>● 使用 SSL 直接(後年)</li> <li>● 始終使用安全管約</li> </ul>	
农送服务器:	smtphz give 163.com	: 994
	<ul> <li>● 概点新以端口</li> <li>● 使用 SSL 追捕(標準)</li> <li>● 原多造場</li> </ul>	
TH MAP HORE		高级

第六步:点击"更多选项",填入用户名和密码来进行验证。

왕고: 用 用户名: te 密码: *** 未限定的或: <<	P 8.80% A : st@qiye.com	
用户名: 1e 密码: ** 未限定的或: **	st@qiye.com	
密码: *** 未限定的域: ** * POP 设备的0.0	ample.com	
未限定的域: ex	ample.com	
未限定的域: ex	ample.com	
L POP BRIDD	7.9 <b>4</b> 2	
FOP BRIDE		
101 800		
编改服务器		1 110
	<ul> <li>(量用 SSL 进程(株材)</li> <li>(量 給佳(用安全由前</li> </ul>	
发送服务器		1 25
	C MINGARD	
	○ 使而 SSL 遊照(除符) 更多送電…	
	发送服务器	<ul> <li>■ 服素取込時口</li> <li>● 使用 SSL 造担()株約)</li> <li>● 控件使用安全密码</li> <li>液活服务器:</li> <li>■ 服素取込用口</li> <li>● 使用 SSL 造担()株約)</li> <li>● 使用 SSL 造担()株約)</li> <li>● 使用 SSL 造担()株約)</li> <li>● 使用 SSL 造担()株約)</li> </ul>